

METAL ROLL

ELASTYCZNA WENTYLOWANA TAŚMA KALENICOWA

WYSOKA PRZYZCZEPNOŚĆ

Specjalna taśma butylowa o szerokości 4 cm zapewnia mocną i natychmiastową przyczepność do różnych powierzchni.

TRWAŁOŚĆ

Wybór materiału metalowego zapewnia doskonałą stabilność UV również w strefach o surowym klimacie.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Materiały	aluminium, butyl	-
Szerokość taśmy butylowej	40 mm	1.57 in
Przyczepność taśmy butylowej	> 19 N/cm	1.68 lbf/in
Odporność na promieniowanie UV	stała	-
Temperatura nakładania	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Odporność termiczna	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾ Produkt przechowywać w suchym, ostnionym miejscu.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 09 04.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	kolor	RAL	
METRED400	400	5	15.8	16	czerwony ceglasty	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	brązowy	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	antracytowy	7021	4

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

