

TETŐGERINC

METAL ROLL

RUGALMAS SZELLŐZŐ GERINCALÁTÉT ELEM ALUMÍNIUMBÓL

NAGYFOKÚ TAPADÁS

A 4 cm széles speciális butil szalag erős és azonnali tapadást biztosít a különböző felületeken.

TARTÓSSÁG

A fémes anyag alkalmazása kiváló UV-sugárzással szembeni stabilitást eredményez a kedvezőtlen klíma esetében is.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC units
Anyagok	alumínium, butil	-
Butil szalag szélessége	40 mm	1.57 in
Butil szalag tapadóképesége	> 19 N/cm	1.68 lbf/in
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	állandó	-
Felviteli hőmérséklet	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Hőmérséklet-tűrés	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 09 04.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	szín	RAL	
METRED400	400	5	15.8	16	téglaavörös	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	barna	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	antracitszürke	7021	4

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

