



# CONNECT BAND

## ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΩΜΑΛΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

### ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αποτρέπει την τριχοειδή ανιούσα υγρασία στο ξύλο και εξασφαλίζει εξαιρετική αεροστεγανότητα.

### ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟ

Τα αυτοκόλλητα προφίλ αφρού PU επιτρέπουν να αντισταθμίσετε τυχόν ανωμαλίες στο υπόστρωμα.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 13984	55 m	0.064 US Perm
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	EN 1931	περ. 79000	-
Αντίσταση στην έλξη	DIN 53504	≥ 6,5 MPa	-
Επιμήκυνση	DIN 53504	≥ 300%	-
Αντοχή σε σχίσσιμο	DIN 53504	≥ 25 kN/m <sup>2</sup>	1713.04 lbf/ft
Αδιαπερατότητα στο νερό (24h)	EN 1928	σύμφωνο	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης <sup>(1)</sup>	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Αντοχή στις ακτίνες UV και στο όζον	-	μόνιμο	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^n$	-
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,04 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Εκπομπές VOC	EN 16516	πολύ χαμηλές	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

<sup>(1)</sup>Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 09 04.

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



### ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τοίχους διαφορετικού πάχους.

### ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξαιρετικά θερμοστατική και εύκαμπτη ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συμβατή με ασφαλτικά και άλλα κοινά οικοδομικά υλικά.