

- Fattore di sicurezza 7:1
- Quattro diverse taglie, ciascuna disponibile in tre lunghezze, contrassegnate cromaticamente



1



2



3



4

### CODICI E DIMENSIONI

CODICE	L [m]	B [mm]	portata [kg]			pz.
				U	Ø	
<b>VPR3100</b>	3	50	1000	2000	800	1
<b>1 VPR4100</b>	4	50	1000	2000	800	1
<b>VPR5100</b>	5	50	1000	2000	800	1
<b>VPR3200</b>	3	60	2000	4000	1600	1
<b>2 VPR4200</b>	4	60	2000	4000	1600	1
<b>VPR5200</b>	5	60	2000	4000	1600	1
<b>VPR4300</b>	4	90	3000	6000	2400	1
<b>3 VPR5300</b>	5	90	3000	6000	2400	1
<b>VPR6300</b>	6	90	3000	6000	2400	1
<b>VPR4400</b>	4	120	4000	8000	3200	1
<b>4 VPR5400</b>	5	120	4000	8000	3200	1
<b>VPR6400</b>	6	120	4000	8000	3200	1



### DESCRIZIONE

Corredate di certificato di conformità e istruzioni d'uso. Etichetta di identificazione numerata con istruzioni per ispezione e uso corretto del tirante.

### CAMPPI DI IMPIEGO

Innumerevoli possibilità di impiego nel sollevamento e trasporto degli elementi di qualsiasi materiale, dimensione e peso.