

- Facteur de sécurité 7:1
- Quatre tailles différentes, chacune disponible en trois longueurs, codées par couleur



1



2



3



4

CODES ET DIMENSIONS

| CODE | L [m] | B [mm] | portée | | | pcs. |
|-----------|----------|-----------|--------|------|------|------|
| | | | | U | Ø | |
| VPR3100 | 3 | 50 | 1000 | 2000 | 800 | 1 |
| 1 VPR4100 | 4 | 50 | 1000 | 2000 | 800 | 1 |
| VPR5100 | 5 | 50 | 1000 | 2000 | 800 | 1 |
| VPR3200 | 3 | 60 | 2000 | 4000 | 1600 | 1 |
| 2 VPR4200 | 4 | 60 | 2000 | 4000 | 1600 | 1 |
| VPR5200 | 5 | 60 | 2000 | 4000 | 1600 | 1 |
| VPR4300 | 4 | 90 | 3000 | 6000 | 2400 | 1 |
| 3 VPR5300 | 5 | 90 | 3000 | 6000 | 2400 | 1 |
| VPR6300 | 6 | 90 | 3000 | 6000 | 2400 | 1 |
| VPR4400 | 4 | 120 | 4000 | 8000 | 3200 | 1 |
| 4 VPR5400 | 5 | 120 | 4000 | 8000 | 3200 | 1 |
| VPR6400 | 6 | 120 | 4000 | 8000 | 3200 | 1 |



DESCRIPTION

Dotées d'un certificat de conformité et des instructions d'utilisation. Étiquette d'identification numérotée avec instructions pour inspection et utilisation correcte du tirant.

DOMAINES D'UTILISATION

D'innombrables possibilités d'utilisation pour soulever et transporter des éléments de tout matériau, taille et poids.