

CORDES ET ACCESSOIRES

ROPE105

CORDE STATIQUE EN POLYAMIDE THERMIQUEMENT TRAITÉE AVEC GAINÉ EXTERNE Ø10,5 MM

- Corde statique avec gaine à structure lisse, pour une meilleure résistance à l'abrasion, une utilisation facile et une bonne prise en main



CE

CODES ET DIMENSIONS

CODE	norme	L [m]	matériaux	couleur	poids [g/m]	résistance [kN]	nombre de chutes	allongement	nouabilité
ROPE10560W	CE - EN 1891	60	PA	○	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10570W	CE - EN 1891	70	PA	○	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10580W	CE - EN 1891	80	PA	○	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10590W	CE - EN 1891	90	PA	○	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE105100W	CE - EN 1891	100	PA	○	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10560B	CE - EN 1891	60	PA	●	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10570B	CE - EN 1891	70	PA	●	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10580B	CE - EN 1891	80	PA	●	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10590B	CE - EN 1891	90	PA	●	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE105100B	CE - EN 1891	100	PA	●	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10560R	CE - EN 1891	60	PA	●●	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10570R	CE - EN 1891	70	PA	●●	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10580R	CE - EN 1891	80	PA	●●	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10590R	CE - EN 1891	90	PA	●●	65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE105100R	CE - EN 1891	100	PA	●●	65,8	32	14	3,4	0,7

ROPE11

CORDE STATIQUE EN POLYAMIDE THERMIQUEMENT TRAITÉE AVEC GAINÉ EXTERNE Ø11 mm

- Corde statique avec gaine à structure lisse, pour une meilleure résistance à l'abrasion, une utilisation facile et une bonne prise en main



CE

CODES ET DIMENSIONS

CODE	norme	L [m]	matériaux	couleur	poids [g/m]	résistance [kN]	nombre de chutes	allongement	nouabilité
ROPE1160W	CE - EN 1891	60	PA	○	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1170W	CE - EN 1891	70	PA	○	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1180W	CE - EN 1891	80	PA	○	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1190W	CE - EN 1891	90	PA	○	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE11100W	CE - EN 1891	100	PA	○	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1160B	CE - EN 1891	60	PA	●	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1170B	CE - EN 1891	70	PA	●	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1180B	CE - EN 1891	80	PA	●	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1190B	CE - EN 1891	90	PA	●	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE11100B	CE - EN 1891	100	PA	●	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1160R	CE - EN 1891	60	PA	●●	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1170R	CE - EN 1891	70	PA	●●	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1180R	CE - EN 1891	80	PA	●●	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1190R	CE - EN 1891	90	PA	●●	77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE11100R	CE - EN 1891	100	PA	●●	77,9	37	24	3,1	0,7