

ARNESSES

SPARTA




ARNÉS COMPLETO PROFESIONAL PARA SISTEMAS ANTICAÍDA, POSICIONAMIENTO Y TRABAJO EN SUSPENSIÓN

- Amplio acolchado que garantiza la máxima comodidad de uso; acolchado en el cinturón aligerado para aumentar la transpirabilidad
- Dotado de tres puntos de anclaje (ventral, esternal y dorsal) y dos anillos de posicionamiento laterales, todos de aleación ligera
- La parte superior se puede separar completamente de la inferior para su inspección y limpieza
- En las hombreras hay dos pasos especiales para conectar un sistema para la recuperación vertical si necesario



CÓDIGOS Y CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	normativa	A [cm]	B [cm]	talla	peso [g]	unid.
SPARTAS	CE - EN 361 - EN 358 - EN 813 EN 12277/A/C	76/94	50/60	S	1650	1
SPARTAML	CE - EN 361 - EN 358 - EN 813 EN 12277/A/C	84/102	58/66	M/L	1700	1
SPARTAXL	CE - EN 361 - EN 358 - EN 813 EN 12277/A/C	90/126	60/74	XL	1750	1



1. EN 361 | 15 kN

2. EN 358 - EN 813 | 15 kN

3. EN 358 | 15 kN