

# CONECTORES

# MULTIRING

CE

## ANILLO ABRIBLE MULTIDIRECCIONAL

- Anillo abrible multidireccional, ideal para la conexión semipermanente del equipo
  - Permite fijar simultáneamente más de dos dispositivos distribuyendo la carga de manera uniforme
  - Amplia abertura de 15 mm, diseñada para facilitar la introducción de cuerdas con guardacabos
  - Fácil de desmontar, sin necesitar herramientas especiales o complejas



## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	normativa	diámetro	peso	<>	unid.
		[mm]	[g]	[kN]	
<b>MULTIRING</b>	EN 362/M	48	75	24	1

## FAST LINK

CE

## ESLABONES RÁPIDOS

- Eslabón rápido de acero al carbono, forma semirredonda en "D" ①
  - Eslabón rápido oval de acero inoxidable ②
  - Eslabón rápido trapezoidal de acero inoxidable ③
  - Eslabón rápido oval con gran abertura de acero inoxidable ④



## 1 FASTD



## 2 FASTOVA



### 3 FASTTRI



## 4 FASTOVAL

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	normativa	peso [g]	<>	^ v	unid.
			[kN]	[kN]	
FASTD	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - EAC	152	50	15	1
FASTOVA	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q -UIAA - EAC	79	40	20	1
FASTOVA2	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q -UIAA - EAC	142	60	20	1
FASTTRI	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q -UIAA	80	40	10	1
FASTTRI2	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q -UIAA	155	60	30	1
FASTOVAL	-	160	-	-	1
FASTOVAL2	-	260	-	-	1