

速差器

FALL BLOCK

CE

钢丝绳式速差器

- 配备 ABS 超耐磨外壳、带护套的穿孔钢缆、以及带防缠绕转环的双安全杆式连接扣
- 10 m 版本适合水平和垂直用途
- 15 和 20 m 版本符合 CE EN 360 和 ATEX II 2 G c T6 标准，用于对拟在潜在爆炸性环境中使用的设备进行调整



FAL15 - FAL20

FAL10

产品编码和规格

产品编码	标准	L [m]	重量 [kg]	件
FAL10	CE - EN 360	10	4,6	1
FAL15	CE - EN 360 - ATEX II 2 G c T6	15	7,2	1
FAL20	CE - EN 360 - ATEX II 2 G c T6	20	7,7	1

STRAP

CE

速差器

- 带防护罩的外部能量吸收器，可打开进行检查
- 配备顶部旋转锚点和带防扭结转环的twist-lock扭锁式连接器
- 可垂直和水平配置使用
- STRAP2 版本也适用于坠落因子 2 的情况



STRAP2

STRAP6

产品编码和规格

产品编码	标准	L [m]	重量 [kg]	件
STRAP2	CE - EN 360	2	0,9	1
STRAP6	CE - EN 360	6	2,4	1