

I H-RAIL + SOLID

SISTEMAS DE RIEL SOBRE SOPORTE RÍGIDO DISEÑADO PARA EL TRABAJO EN SUSPENSIÓN

DISEÑADO PARA EL TRABAJO EN SUSPENSIÓN

El soporte, caracterizado por una elevada rigidez y resistencia, combinado con el sistema mordaza-placa de anclaje, garantiza seguridad y confort durante las operaciones con cuerdas.

LIGERO

El soporte es de aleación de aluminio, por lo que pesa poco y es fácil de manipular e instalar.

ADAPTABLE

Disponible en alturas comprendidas entre 400 y 1000 mm, se adapta a los distintos espesores de los paquetes de cubierta.

EN 795:2012 D	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	BS 8610:2017 A3/A5/D	AS/NZS 5532:2013
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------

ANSI*
Z359.18
-2017 A

*El sistema ha sido desarrollado y probado internamente de acuerdo con los requisitos de resistencia estática, dinámica y residual previstos por la norma ANSI indicada.





NÚMERO MÁXIMO
DE USUARIOS




DIRECCIÓN DE LA CARGA




TIPOS DE
APLICACIÓN





subestructura	espesores mínimos	fijaciones
 C20/25	140 mm	AB1 Ø12 
		SKR (EVO) Ø12 
		INA Ø12 8.8 VIN-FIX 



 anticaja retención		EN 795:2012 D	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	BS 8810:2017 D1-D2-D5
usuarios (sistema)	n.	  			N.A.		
usuarios (tramo)	n.	  					
intereje máximo	$x_{\max}$ [m]	6			6		6

 suspensión							con SOLIDRIG		
		EN 795:2012 D	CEN/TS 18415:2013	UNI 11576:2015 D	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	BS 8810:2017 D3-D5	AS/NZS 5532:2013	BS 8810:2017 A3/A5
usuarios (sistema)	n.				N.A.				
usuarios (tramo)	n.						-		-
intereje máximo	x _{max} [m]	2			2	2	-		-

Para los componentes de SOLID, véase pág. 36.