

# DISPOSITIVOS RETRÁCTILES

## FALL BLOCK

CE

### DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CABLE DE ACERO

- Dotado de carcasa ultrarresistente de ABS, cable metálico con guardacabo y conector con doble palanca de seguridad y eslabón giratorio anti-retorcimiento
- La versión de 10 m es adecuada tanto para uso horizontal como vertical
- Las versiones de 15 y 20 m conformes con las normas CE EN 360 y ATEX II 2 G c T6 que regulan los equipos destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas

#### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO | normativa                      | L<br>[m] | peso<br>[kg] | unid. |
|--------|--------------------------------|----------|--------------|-------|
| FAL10  | CE - EN 360                    | 10       | 4,6          | 1     |
| FAL15  | CE - EN 360 - ATEX II 2 G c T6 | 15       | 7,2          | 1     |
| FAL20  | CE - EN 360 - ATEX II 2 G c T6 | 20       | 7,7          | 1     |



FAL15 - FAL20



FAL10

## STRAP

CE

### DISPOSITIVO RETRÁCTIL

- Absorbedor de energía externo con funda protectora que se puede abrir para inspecciones
- Dotado de punto de anclaje superior giratorio y conector twist-lock y eslabón giratorio anti-retorcimiento
- Adecuado tanto en configuración vertical como horizontal
- La versión STRAP2 es adecuada también con factor de caída 2

#### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO | normativa   | L<br>[m] | peso<br>[kg] | unid. |
|--------|-------------|----------|--------------|-------|
| STRAP2 | CE - EN 360 | 2        | 0,9          | 1     |
| STRAP6 | CE - EN 360 | 6        | 2,4          | 1     |



STRAP2



STRAP6