

K 65 | K 85

SEGA CIRCOLARE



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	pz.
MA91B002 ⁽¹⁾	sega circolare manuale K 65 cc in T-MAX	1
MA91D801 ⁽²⁾	sega circolare manuale a batteria K 65 18M bl in T-MAX	1
MA918202 ⁽³⁾	sega circolare manuale K 85 Ec nel L-MAX	1
MA91E302 ⁽⁴⁾	sega circolare manuale a batteria K 85-18 PURE nel L-MAX	1

⁽¹⁾ Versione USA/CA: MA91B023 (120 V/60 Hz).

⁽²⁾ Versione USA/CA: MA91B723.

⁽³⁾ Versione USA/CA: MA918233 (120 V/60 Hz).

⁽⁴⁾ Versione USA/CA: MA91E324.

DATI TECNICI

Proprietà	K 65 cc	K 65 18M	K 85 Ec	K 85-18
Profondità di taglio	0 - 67 mm	0 - 67 mm	0 - 88 mm	0 - 88 mm
Profondità di taglio 45°	0 - 53 mm	0 - 53 mm	0 - 61,5 mm	0 - 61,5 mm
Profondità di taglio 60°	-	-	2 - 44,5 mm	0 - 44,5 mm
Angolo di inclinazione	0 - 45°	0 - 45°	0 - 60°	0 - 60°
Numero giri nominale a vuoto	2700 - 4700 1/min	4450 1/min	2250 - 4400 1/min	2800 - 5200 1/min
Potenza assorbita/Batteria	1800 W	18 V, 99 Wh, Li-Ion	2300 W	2 x 18 V, 99 Wh, LiHD
Motore universale	230 V/50 Hz		230 V/50 Hz	-
Peso	4,5 kg	4,4 kg	6,7 kg	8,1 kg