

P 26 C

KOMBIHAMMER

PRAKTISCH

Drehzahl und Schlagkraft sind mit dem Schalldrücker stufenlos einstellbar: für sanftes und exaktes Bohren und Meißeln.
Schnelles Umschalten zwischen Hammerbohren und Meißeln.

INNOVATIV


Vibrationsdämpfungselemente reduzieren die Stoßenergie auf den Anwender.
Wartungsfrei durch Dauerschmierung.



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DUP26C	Kombihammer	1
DUP26CSET	Kombihammer + Zubehör	1

Set = DUP26C | DUSDS7T | DUSMP1 | DUFMP2.



ANWENDUNGSGEBIETE

- BEFESTIGUNGSLÖCHER FÜR DÜBEL
- Durchdringungen bis Ø30 mm für Heizungsrohre, Elektrokabel usw.
- Leichte Meißelarbeiten
- Präzises Korrekturmeißeln
- Fassadenbau, Metall- und Holzbau

ZUSATZPRODUKTE - ZUBEHÖR



ART.-NR.	Beschreibung	Länge [mm]	Breite [mm]	Stk.
1 DUASG12	Absaugglocke bis Ø12 mm	-	-	1
2 DUASG68	Absaugglocke bis Ø68 mm	-	-	1
3 DUSDS7T	SDS-plus Bohrer-kassette	-	-	1
4 DUSMP1	Spitzmeißel	-	250	1
5 DUFMP2	Flachmeißel	20	250	1
6 DUBMP3	Breitmeißel	40	250	1
7 DULMP4	Fliesenmeißel	40	250	1
8 DUHMP5	Hohlmeißel	22	250	1

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Werte
Nennaufnahmeleistung	710 W
Bohrbereich mit Vollbohrer	Ø5 - 30 mm
Bohrbereich mit Hammerbohrkrone	Ø40 - 82 mm
Bohrleistung (Ø14 mm)	460 mm/min
Bohrleistung (Ø20 mm)	240 mm/min
Meißelleistung mit Spitzmeißel	ca. 50 kg/h
Einzel Schlagenergie	0 - 3,6 J
Drehzahl bei Nennlast	0 - 700 U/min
Schlagzahl regelbar	0 - 3700 Schläge/min
Maschinengewicht	3,9 kg
Aufnahme Spannhals Ø	43 mm
Werkzeugaufnahme	SDS - Plus

■ **SNAIL PULSE**
HARTMETALL-HAMMERBOHRER
MIT SDS-PLUS BOHRFUTTERAUFGABE

Siehe Produkt auf S. 248

