

JIG ALUMEGA

GABARIT DE PERÇAGE POUR ALUMEGA HVG-JVG

- Pour la réalisation de pré-perçages pour vis sur tout type de bois
- Il permet de réaliser des pré-perçages précis tant pour ALUMEGA HVG que pour ALUMEGA JVG
- Possibilité d'utiliser également des plaques personnalisées avec vis VGS Ø9 inclinées à 45°



CODES ET DIMENSIONS

CODE	L [mm]	d _h [mm]	d _v [mm]	pcs.
JIGVGS9	70	5,3	5	1
JIGVGS9H	70	6,3	6	1

d_h = diamètre trou gabarit

d_v = diamètre pré-perçage

Pour les mèches compatibles avec le pré-perçage, se référer à la page 240.

Pour de plus amples informations sur le système **ALUMEGA**, veuillez consulter le catalogue « **PLAQUES ET CONNECTEURS POUR BOIS** », visitez la section « Catalogues » du site www.rothoblaas.fr.



VIDEO

Scannez le code QR et regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube



JIG ROUTER

GABARIT POUR DÉFONÇAGE DE MORTAISE

- Le fraisage est effectué avec une fraiseuse, un anneau de butée et une fraise cylindrique
- Pour des entailles de min. de 100 mm (largeur) x 120 mm (hauteur) jusqu'à max. 265 mm (largeur) x 275 mm (hauteur)



CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	pcs.
JIGROUTER	gabarit de fraisage	1

