

# MEMBRANE GLUE

## COLA ADHESIVA PARA SELLADO DE LÁMINAS



### EFICAZ

Adhesivo acrílico sin disolventes que ofrece una buena adherencia a los soportes más comunes.

### PRÁCTICO

Mezcla de fácil extrusión, lista para usar y fácil de eliminar con agua antes del secado.



## DATOS TÉCNICOS

| Propiedad                                                | valor                        | USC units          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Composición                                              | acrílica sin disolventes     | -                  |
| Densidad ISO 1183                                        | 1,05 ± 0,4 g/cm <sup>3</sup> | 8.76 ± 0.33 lb/gal |
| Tiempo necesario para el secado a 25 °C / 50 % HR        | 24 - 72 horas                | -                  |
| Resistencia a la temperatura                             | -20/+80 °C                   | -4/176 °F          |
| Temperatura de aplicación (cartucho, ambiente y soporte) | +5/+40 °C                    | +41/104 °F         |
| Emicode                                                  | EC1 plus                     | -                  |
| Clasificación VOC francesa                               | A+                           | -                  |
| Temperatura de transporte                                | 0/+35 °C                     | +32/95 °F          |
| Temperatura de almacenamiento <sup>(1)</sup>             | +10/+25 °C                   | +50/77 °F          |

<sup>(1)</sup> Conservar el producto en un lugar seco y cubierto. Controlar la fecha de producción indicada en el cartucho.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Contiene CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Puede provocar reacciones alérgicas.

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO        | contenido<br>[mL] | rendimiento<br>con cordón<br>Ø8 mm<br>[m] | contenido<br>[US fl oz] | rendimiento<br>con cordón<br>Ø8 mm<br>[ft] | color | versión         |    |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------------|----|
| MEMBRAGLUE310 | 310               | 6                                         | 10.48                   | 20                                         | negro | cartucho rígido | 24 |
| MEMBRAGLUE600 | 600               | 11,6                                      | 20.29                   | 38                                         | negro | cartucho blando | 20 |



### EMICODE EC1 PLUS

Gracias a la especial formulación, la cola alcanza el más alto nivel de seguridad frente a las emisiones perjudiciales para la salud.

### SECADO RÁPIDO

El film externo ofrece una buena relación entre adherencia y secado rápido con lo cual se puede aplicar en superficies verticales sin problemas de deslizamiento.

## CONSEJOS DE APLICACIÓN: COLAS PARA INTERIORES



### CONEXIÓN LÁMINA EN PARED - HORMIGÓN



### CONEXIÓN LÁMINA EN CUBIERTA - HORMIGÓN



### CONEXIÓN LÁMINA EN CUBIERTA - OSB







## SELLADO SOLAPAMIENTO LÁMINA



## SELLADO VANO VENTANA



1 PLASTER BAND LITE

## CONEXIÓN LÁMINA EN PARED - HORMIGÓN



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER