

CONNECT BAND

BARIERA USZCZELNIAJĄCA DO NIEREGULARNYCH FUNDAMENTÓW

PODWÓJNA OCHRONA

Zabezpiecza przed kapilarnym przepływem wilgoci w drewnie i zapewnia doskonałą hermetyczność.

DOSTOSOWYWALNOŚĆ

Profile przylepne z pianki PU umożliwiają kompensację ewentualnych nierówności podłoża.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 13984	55 m	0 064 US Perm
Współczynnik oporu pary (μ)	EN 1931	ok. 79000	-
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 53504	≥ 6,5 MPa	-
Rozciąganie	DIN 53504	≥ 300%	-
Odporność na rozdzielanie	DIN 53504	≥ 25 kN/m ²	1713.04 lbf/ft
Wodoszczelność (24h)	EN 1928	spełnia wymagania	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura nakładania	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Odporność na promieniowanie UV i ozon	-	stała	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	α < 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	-
Przewodność cieplna (λ)	-	0,04 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-
Emisja VOC	EN 16516	bardzo niska	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾Przechowywać produkt w suchym, ostygniętym miejscu.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 09 04.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



SZEROKA GAMA PRODUKTÓW

Dostępny w dwóch wersjach, przeznaczony do ścian o różnych grubościach.

DŁUGOTRWAŁA SZCZELNOŚĆ

Bardzo wysoka stabilność termiczna i elastyczność, również w niskich temperaturach. Kompatybilny z bitumem i podstawowymi materiałami budowlanymi.