

BLACK BAND

UNIWERSALNA TAŚMA KLEJĄCA JEDNOSTRONNA BUTYLÓWA



DOSKONAŁOŚĆ

Uniwersalna i rozprężana do 300 %, skutecznie uszczelnia wszelkie szczeliny na najbardziej powszechnych materiałach budowlanych.

PRAKTYCZNOŚĆ

Idealna do łatwego uszczelniania trudno dostępnych połączeń i bardzo nieregularnych powierzchni; samouszczelniająca również w niskich temperaturach.

SKŁAD

- 1 podłoże: folia PE o wysokiej gęstości
- 2 klej: przylepna składowa butylowa czarna
- 3 warstwa oddzielająca: folia z PP z ułatwionym uwalnianiem



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Przyczepność początkowa +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Siła przyczepności do stali 180°	ASTM D 1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	20/10 N/50 mm	2.28/1.14 lbf/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	250/300 %	-
Wodoszczelność	-	spełnia wymagania	-
Temperatura nakładania ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura składowania ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	4 tygodnie	-

⁽¹⁾ Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmrzlina.

⁽²⁾ Produkt przechowywać w suchym, oświetlonym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy. Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej do momentu zastosowania, ponieważ jest on wrażliwy na zmiany temperatury. Sugerujemy stosowanie produktu w chłodniejszych porach dnia w lecie i cieplejszych w zimie, ewentualnie przy pomocy pistoletu na gorące powietrze.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BLACK50	50	50	2	10	2.0	2.0	79	33	6
BLACK4040	40/40	80	2	10	1.6/1.6	3.2	79	33	4

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

USZCZELNIANIE PRZELOTÓW INSTALACJ



USZCZELNIENIE POŁĄCZENIA W WĘŻLE KOTWIENIE DO PODŁOŻA



FINGERLIFT I NACIĘTY LINER

Folia z ułatwionym uwalnianiem zapewnia szybki montaż. Wersja 80 mm posiada nacięty liner, ułatwiając montaż w narożnikach lub na skomplikowanych powierzchniach.

SPECJALNA MIESZANKA BUTYŁOWA

Formuła produktu z butylem zapewnia doskonałą trwałość nawet w warunkach naprężeń termicznych i sprawia, że produkt nadaje się do nakładania nawet w niskich temperaturach.