

TERMI FLOOR SOIL



VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN ALAPOKHOZ,
TERMESZEK ELLENI VÉDELEMMEL

ÖSSZETÉTEL

- 1 egyetlen réteg: alacsony sűrűségű PE réteg



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Grammsúly	-	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Vastagság	-	0,15 mm	6 mil
Húzószilárdság MD/CD	-	20/19 mPa	2901/2756 psi
Alakváltozás MD/CD	-	550/650 %	-
Továbbszakítási ellenállás MD/CD	-	3800/5900 g/mm	-
Folyáshatár ellenállás MD/CD	-	15/13 Mpa	-
Lyukasztás (Dart test)	-	270 g	-
Vízállóság (60 kPa)	EN 1928	megfelel	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	F osztály	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Sűrűség	-	kb. 950 kg/m ³	kb. 59 lbm/ft ³
Termeszek elleni védelem	-	10 év	-

A földi termeszek elleni hatékonyság bizonyítéka különböző földrajzi területeken, beleértve Európát, Észak-Amerikát, Dél-Afrikát és Ázsiát. További információért forduljon műszaki irodánkhoz.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 04.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	ragasztószalag [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMIS150	1,5 x 12,5	6	25	150	20	82	1615	46