

ÁLLÍTHATÓ, FÖLDRE SÜLLYESZTETT OSZLOPTARTÓ

ÁLLÍTHATÓ

A funkcionális vagy esztétikai igényeknek megfelelően állítható magasság.

EGYSZERŰ

A rögzítést leegyszerűsíti az alaplemez hiánya. Elegendő kifúrni a betont és vegyi rögzítő alkalmazásával a rudat beágyazni.

GAZDASÁGOS

Egyesíti az esztétikai hatást és az alacsony költségeket, kisméretű szerkezetekhez és nem szerkezeti alkalmazásokhoz.



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	H	lemez	furatok	rúd Ø x L	db.
	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[mm]	
R70100	40-250	100 x 100 x 8	4 x Ø11	20 x 350	1
R70140	45-350	140 x 140 x 8	4 x Ø11	24 x 450	1



FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY



ANYAG



S235 szénacél speciális DAC
COAT bevonattal

TALAJTÓL MÉRT MAGASSÁG

40 és 350 mm között állítható



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kötések az oszlopok talajhoz való rögzítéséhez, a menetes rúd közvetlenül rögzíthető a betonhoz vegyi rögzítő segítségével. Előtetők, autóbeállók, pergolák.

Alkalmas a következő anyagú oszlopokhoz:

- puha és kemény tömör fa
- ragasztott fa, LVL

UK CONSTRUCTION PRODUCT EVALUATION

- UKTA-0836-22/6374.